

PNZ – ARBEITSPLATTEN – ÖL (PNZ Olej na pracovní desky a nábytek)

Charakteristika:

PNZ ARBEITSPLATTEN ÖL se vyrábí v bezbarvém a bílém provedení. Je prodyšný, reguluje vlhkost a proniká hluboko do ošetřované plochy. Poskytuje povrchu dřeva dokonalou ochranu, odpuzuje vodu a nečistoty.

Použití:

Pro všechny surové nebo louhované povrchy v interiéru.

Zpracování:

Neošetřené dřevo musí být suché, zbavené mastnot a pryskyřice, jemně zbrúšené. Max. vlhkost dřeva 14%, teplota dřeva a oleje min. 18°C, vlhkost vzduchu max. 60%.

Pryskyřičnaté dřevo je třeba nejprve prokartáčovat PNZ GRUND REIN a nechat min. 12 hod. vyschnout.

Bílý olej je třeba důkladně promíchat a protřepat.

Olej nanášíte válečkem nebo štětcem v silné vrstvě, dokud není celá plocha stejnoměrně vlhká a dřevo už další olej nepřijímá (podle druhu dřeva až 60 min.). Následně přebytečný olej setřete běžovým padem nebo bavlněným hadříkem.

Čištění se provádí PNZ HOLZBODENSEIFE.

PNZ ARBEITSPLATTEN ÖL může být následně ošetřen (nejdříve po 7 dnech) PNZ HOLZ WACHS. Nespotřebovaný olej může být v neředěném stavu použit jako ošetřovací olej.

Masivní, dýhovaná a klížená dřeva přijímají olej rozdílně a tím mohou vzniknout různé odstíny. Je třeba provést zkušební nátěr na malém vzorku.

Spotřeba:

Javor, bříza, buk cca 200 ml/m², 2-3 nátěry po 12 hod.

Dub, jasan, modřín cca 100 ml/m² na 1 nátěr.

Borovice, smrk, jedle cca 150 ml/m² na 1 nátěr.

Upozornění:

Je třeba zajistit dokonalé větrání (průvan). Kyslík a teplota nad 18°C urychlují schnutí. Doba schnutí cca 3 dny. **V této době chránit před vodou!** 2 dny plochu neužívat, poté zatěžovat jenom šetrně. Životnost a trvanlivost olejovaného povrchu velmi závisí na šetrnosti v prvních dnech.

Složení:

Přírodní oleje – bodlákový, lněný, makový, ořechový, řepkový, slunečnicový, sójový, isoalfáty. U bílého oleje přídavek titanové běloby. Kalciová a kobaltová sušidla. Bezpečné pro dětské hračky podle EN 71. Vhodné pro styk s potravinami podle zákona o potravinách VbF A III.

Balení: 0,75 l, 2,5 l, 10 l a více.

Váš prodejce: www.drevobarvy.cz