

## SC – ČISTIČ DŘEVA

### CHARAKTERISTIKA

Čistič dřeva je efektivní čistič na bázi kyseliny šťavelové. Zesvětlí našedlé dřevo, odstraní nečistoty z povrchu. Lze jej použít i na umělé hmoty, beton a kámen. Na principu penetrace vniká čistič hluboko do pórů a odstraňuje i hloubkové znečištění. Čistič nepoškozuje povrch, čistí a zesvětluje resp. vrací dřevu jeho původní barevný odstín.

### POUŽITÍ

Čistič dřeva zároveň zesvětluje a čistí dřevo (i tlakově imregnované a tvrdé dřevo), umělé hmoty, beton a kámen. Čistič dřeva odstraňuje zabarvení na betonu a kamenných plochách, lze jím odstranit i lehkou rez. Pomocí Čističe dřeva je dřevo vyčištěné, povrch neutralizovaný a přirozený odstín dřeva opět obnoven. Dřevo je vyčištěno hluboko do pórů bez broušení.

Balení:	1 litr, 2,5 litru
Odstín:	mléčný, lehce namodralý
Skladování:	nejméně 3 roky v neporušeném originálním balení
Spotřeba:	silně našedlé dřevo: neředěné cca 200 ml/m <sup>2</sup> , k čištění 1:5 naředěné vodou cca 50 ml/m <sup>2</sup>
Doba působení:	cca 10-20 minut
Doba schnutí pře předíráním:	2-3 dny

### ZPRACOVÁNÍ

V případě požadavku zesvětlení podkladu se čistič používá koncentrovaný. K oživení a k čištění se ředí vodou v poměru max 1:5. V případě použití na dřevo, beton a kamenné podklady, musí být podklad navlhčen. Čistič se nanáší kartáčem s umělým vláknem nebo houbou. Doba působení je cca 10-20 min. Během působení musí plocha zůstat vlhká. Čistič dřeva nesmí do podkladu zaschnout. Nakonec je nutné podklad omýt houbou popř. kartáčem dostatečným množstvím vody tak, aby se vyplavila veškerá zabarvení z pórů. Při silně zabarveném povrchu postup opakujte.

Dřevo musí po použití čističe dostatečně vyschnout (min 2-3 dny). V případě nutnosti vyhladit povrch brusným papírem (zrnitost 100 nebo jemnější) ve směru vláken. Takto opatřené dřevo opatřit olejem, lazurou nebo lakem. Kovové díly nebo lesklé laky mohou zmatovatět – proto dobře omýt!  
Pracovní náčiní umýt vodou s běžným čisticím.