



TECHNICKÝ LIST

WILCKENS lazura

Lazura na dřevo pro vnější prostředí

<u>Charakteristika:</u>	nestékavá lazura na dřevo pro vnější prostředí. Vyznačuje se lehkou zpracovatelností, vysokou odolností proti UV záření a povětrnostním podmínkám. Materiál při zpracování nekape, neodstříkuje. Výsledný nátěr je hedvábně lesklý. Přirozená kresba dřeva zůstává díky transparentním pigmentům zachována.
Doporučené použití:	vhodná pro nátěr všech tropických i domácích dřevin.
Stupeň lesku:	hedvábný lesk
Odstín:	7 odstínů dle vzorníku; odstíny jsou mezi sebou libovolně mísitelné.
Obsažené látky:	speciální kombinace oleje a alkydové pryskyřice, pigmenty, vosky. Obsahuje 2-Butanoxim, Cobaltbis (2-Ethylhexanoat), sůl zirkonu, může vyvolat alergické reakce.
Hraniční hodnoty VOC (Kat.A/e):	400 g/l (2010), obsahuje max. 399 g/l VOC
Balení:	0,750 l a 2,5 l
Vlastnosti a použití:	
Ředidlo:	tempertýnová náhražka
Vydatnost:	cca 14-15 m ² /l při jednom nátěru v závislosti na savosti podkladu
Doba schnutí:	odolný proti prachu za cca 4-5 hod., přetíratelný za cca 16 hod.
Čištění náradí:	okamžitě po použití terpentýnovou náhražkou nebo universálním ředidlem

Použití:

1. Nátěrový systém

Podklad musí být čistý, suchý, únosný, zbavený mastnoty. Uvolněné části nátěrů a nesoudržné staré nátěry odstranit. Soudržné staré nátěry dobře obrousit (použít ochrannou dýchací masku). Nové dřevo v exteriéru impregnovat pomocí penetrace Holzgrundierung proti zamodrání.

Bezbarvý odstín neposkytuje žádnou ochranu proti UV záření, používá se jen k míchání a zesvětlení tmavších lazurovacích odstínů.

1. Nátěrový systém na nové dřevo ve vnějším prostředí

- a) podklad připravit
- b) 1x nátěr lazurou (po vyschnutí lehce přebrousit – použít masku na ochranu dýchacích cest)
- c) 2 – 3x nátěry lazurou

2. Nátěrový systém na staré nátěry resp. renovační nátěr

- a) podklad připravit
- b) 1-2x nátěr lazurou

Bezpečnostní opatření:

- Opakovaný kontakt může způsobit popraskání nebo vysušení kůže
- Při broušení nátěrů obsahujících kobalt použít ochranu dýchacích cest
- Uchovávat mimo dosah dětí
- Používat pouze v dobře větraných prostorech
- Zamezit styku s kůží
- Při požití okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a ukázat tento obal nebo označení
- Nevdechovat páry
- Nevylévat do kanalizace, zamezte úniku do vodních zdrojů a půdy
- Tento materiál a jeho obaly musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad ve sběrném dvoře.
- Dbejte pokynů v technickém listu.

Váš prodejce:

www.DREVOBARVY.cz