

PNZ Fix - lazur PNZ FIX - LASUR



Charakteristika:

PNZ FIX-LAZURA je nestékavá lazura pro venkovní i vnitřní použití zvýrazňující kresbu dřeva. Je lehce zpracovatelná, vodoodpudivá a prodyšná. PNZ FIX-LAZUR proniká hluboko do podkladu, chrání před povětrností a před UV zářením. Snadno se zpracovává a není téměř cítit.

Použití:

Je vhodná pro všechny druhy dřevin v interiéru i exteriéru jako prvotní nebo i renovační nátěr.

Zpracování:

Podklad musí být čistý odmaštěný suchý a únosný pro další vrstvy. Povětrností poškozené povrchy obrousit až na únosné dřevo. Dřeva ohrožená zamodráváním (borovice, smrk ...) ve venkovním prostředí ošetřit před nátěrem přípravkem PNZ Imprägniergrund. Dubové dřevo v exteriéru ošetřit přípravkem PNZ Isoliergrund.

První nátěr provést pokud možno před montáží ze všech stran. Při nízkém zatížení se provádí 3 krát nátěr štětcem, válečkem, stříkáním nebo ponořováním. Při vysokém zatížení doporučujeme u tmavých odstínů 4 nátěry a u světlých odstínů provést až 5 nátěrů vždy s 12ti hodinovou přestávkou na schnutí. Při vlhkém a studeném počasí se může doba zasychání prodlužovat. Před započetím práce i během natírání je třeba obsah promíchat. Na různých podkladech může PNZ FIX-LAZUR vypadat odlišně, proto je třeba vždy provést zkušební nátěr. Teplota při zpracování min. +8°C. Vlhkost dřeva nižší než 18% (v hloubce 5mm).

Spotřeba: 1 litr vystačí na cca 12 m² nátěru v závislosti na druhu dřeva a jeho opracování

Skladování: dobře uzavřené v chladu (chránit před mrazem). Neotevřené plechovky mají skladovatelnost 5 let. Otevřenou nátěrovou hmotu je třeba přelít do menší nádoby, dobře uzavřít a brzy spotřebovat.

Čištění: znečištěné pomůcky omýt ředidlem.

Barvy: natur (nepoužívat samostatně pro exteriér), bílá, borovice, buk, zlatý dub, teak, třešeň, ořech, palisandr, jedlová zeleň. Všechny barvy jsou vzájemně mísitelné.

Upozornění: při použití více balení s různými šaržemi je třeba náplně smíchat ve větší nádobě. Může způsobovat alergické reakce. S2 Odstraňte z dosahu dětí.

Vyprázdněné obaly předejte k recyklaci. Zaschlý materiál je možné odevzdat jako běžný domácí odpad. Tekuté zbytky je nutno odevzdat na sběrných místech.

Hraniční množství VOC látek pro tento produkt: 400g/l (2010). Tento produkt obsahuje méně než 395 g/l VOC

Balení: 0,75 l, 2,5 l, 10 l, 30 l a větší.

Váš prodejce:

www.DREVOBARVY.cz