



## Udržovací set na okna

### - Pflege-Set für Fenster -

Čistící prostředek a ochranný balzám pro lakovaná i lazurovaná dřevěná okna

Dostupnost	
Počet kusů na paletě	500
Balení	
Typ balení	sada v kartonu
Kód obalu	01
Číslo výrobku	
2745	■
Set obsahuje: 250 ml čističe, 250 ml balzámu a 2 speciální hadříky	

Spotřeba 5-10 ml/m<sup>2</sup> na pracovní krok



Oblasti použití ■ Péče o lakovaná a lazurovaná dřevěná okna



Vlastnosti výrobku ■ Pravidelné používání pomáhá prodloužit renovační intervaly a životnost povrchů  
■ Osvěžuje barevný efekt/lesk  
■ Dodatečná ochrana před povětrnostními vlivy


Údaje o výrobku

Pojivo	Akrylát
Hustota (20 °C)	Cca 1,01 g/ cm <sup>3</sup> (2743 Reiniger für Pflegesets) Cca 1,04 g/cm <sup>3</sup> (2744 Pflege-Balsam für Fenster)
Zápach	Charakteristický (2743 Reiniger für Pflegesets) Mírný (2744 Pflege-Balsam für Fenster)

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Zpracování

■ Podmínky při zpracování  
Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +15 °C až do max. +25 °C.



Před použitím protřepejte.  
Bavlněný hadřík napusťte čističem a plochu vyčistěte, vyhněte se intenzivnímu drhnutí lakovaných ploch.  
Nechte schnout cca 30 minut.  
Druhým speciálním hadříkem rovnoměrně naneste tenkou (!) vrstvu pečujícího balzámu v jednom směru (zleva doprava nebo shora dolů). V místnosti nechte proudit vzduch.  
Nevoskujete a nedrhnete.

Upozornění při zpracování



Čerstvě ošetřené plochy chraňte před prudkým deštěm, větrem, slunečním zářením a kondenzací vody.  
Nepoužívat na přímo osluněných nebo zahříváných plochách.  
Nepoužívejte pod 15 °C.  
K ošetření nepoužívejte jiné čisticí ubrousky než ty, které jsou součástí balení.  
Všechny materiály, které nejsou ze dřeva (např. kování, sklo, kliky oken atd.) se nesmí dostat do kontaktu s ošetřujícím materiálem, popř. musí být okamžitě a očistěny vodou.

■ Schnutí  
Cca 30 minut  
Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.



Při nižších teplotách, vyšší vlhkosti vzduchu nebo překročení max. tloušťky vrstvy se může proschnutí podstatně zpomalit.

- Ředění  
Připraven k aplikaci

#### Skladování / trvanlivost



Skladujte v neotevřených původních obalech na chladném a suchém místě a chraňte před mrazem, obsah nádoby spotřebujte ideálně během jedné sezóny od zakoupení.

#### Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

#### Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

#### Obsah VOC podle směrnice Decopaint (2004/42/EG)

VOC	
Kat. A/e	
2010: 130g/l	
max.: 130g/l	

Čistící prostředek pro okna:  
Mezní EU-hodnota pro tento výrobek (Kat. A/e): max. 130 g/l (2010).  
Tento výrobek obsahuje < 130 g/l VOC.

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.  
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.