

PNZ Impregnační základ W PNZ IMPRÄGNIERGRUND W



Charakteristika:

PNZ Impregnační základ W je bezbarvý prostředek na bázi rostlinných olejů, bez rozpouštědel. Vytváří neobtnavý vodoodpudivý nátěr regulující vlhkost, působí do hloubky a spolehlivě zabraňuje modrání, hnilobě a chrání před houbovým napadením.

Použití:

Veškeré dřevěné konstrukce, obložení, okna, parapety, zahradní domky, pergoly, skleníky, nářadí, zahradní nábytek, dveře, balkóny atd., vhodné i do vlhkých a mokrých prostor koupelen, saun. Prostředek není odolný proti UV záření a používá se jako základ pro PNZ vosky, oleje či lazury, případně pod ostatní běžné lazurovací nebo krycí nátěry. Prostředek je zcela bez zápachu.

Zpracování:

Dřevo by mělo být neošetřené, zbavené prachu, suché a nezmrzlé. Staré nátěry, tvořící souvislý film, je třeba beze zbytku odstranit. Vlhkost dřeva max. 18%, pracovní teplota min. 8°C.

Jednou natřít nebo nastříkat ze všech stran.

Spotřeba: cca 120 - 160 ml/m²

Barva: bezbarvý

Schnutí: podle savosti dřeva, teploty a vlhkosti vzduchu až 1 den.

Čištění: pomůcky omýt vodou a mýdlem.

Upozornění: Chránit před dětmi. V obytných prostorech nepoužívat velkoplošně, v interiéru doporučujeme použít PNZ Bórovou impregnaci. Zabránit styku s potravinami, nápoji a krmivy. Zbytky nevylévat do kanalizace. Zkoušeno podle DIN - EN 152 modrání, DIN - EN 113 houby

Třída nebezpečnosti obsahu: bez označení

Třída hořlavosti: nepodléhá zařazení

Skladování: v suchu a chladu, dobře uzavřené, chránit před mrazem.

Složení: voda, alkydový olej

Účinná látka: 0,7% jodocarbonat

Balení: 0,75 l, 2,5 l, 10 l, 30 l

Váš prodejce:

www.DREVOBARVY.cz